



SFL\_625



SFL\_203



SFL\_624



SFL\_317

**Material:** 100% Polyester  
**Gewicht:** 400 g/lfm  
**Scheuertouren** (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 40.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4  
**Reibechtheit** nass/trocken (DIN EN ISO 105x12): 4/4  
**Lichtechtheit** (DIN EN ISO 105-B02): 5

**Composition :** 100% polyester  
**Poids :** 400 g/ml  
**Nombre de tours d'abrasion** (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 40.000  
**Boulochage** (DIN EN ISO 12945-2) : 4  
**Résistance à la friction** à sec/humide (DIN EN ISO 105x12) : 4/4  
**Tenue à la lumière** (DIN EN ISO 105-B02) : 5

**Materiale:** 100% fibra poliester  
**Peso:** 400 g/m  
**Resistenza all'usura** (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 40.000  
**Pilling** (DIN EN ISO 12945-2): 4  
**Resistenza abrasione** bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105x12): 4/4  
**Solidità luce** (DIN EN ISO 105-B02): 5

**Material:** 100% polyester  
**Weight:** 400 g/lin.m.  
**Abrasion resistance** (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 40,000 cycles  
**Pilling** (DIN EN ISO 12945-2): 4  
**Fastness to abrasion** wet/dry (DIN EN ISO 105x12): 4/4  
**Light fastness** (DIN EN ISO 105-B02): 5

**Materiaal:** 100% polyester  
**Gewicht:** 400 g/str.m  
**Aantal toeren** (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 40.000  
**Pluizen** (DIN EN ISO 12945-2): 4  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog: (DIN EN ISO 105x12): 4/4  
**Lichtechtheid** (DIN EN ISO 105-B02): 5

**Material:** 100% poliester  
**Peso:** 400 g/m.l.  
**Número de fricciones** (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 40.000  
**Pilling** (DIN EN ISO 12945-2): 4  
**Resistencia al frotamiento** mojado/seco (DIN EN ISO 105x12): 4/4  
**Resistencia a la luz** (DIN EN ISO 105-B02): 5